

Fox SMART LAN SMART L 3.0



Eenvoudige Installatie
Plug & play installatie



Krachtig Signaal
Krachtig LAN signaal
voor maximaal bereik



IP65 Rated
Geschikt voor
installatie buitenshuis



Remote monitoring
Koppeling met FoxCloud

De Smart L 3.0 is een intelligent met GPRS uitgerust apparaat dat je in staat stelt om de status en prestaties van je FoxESS PV systeem te monitoren op het FoxCloud monitoring platform. De Smart L 3.0 is ideaal in situaties waar geen stabiel WiFi of GPRS netwerk voorhanden is.

Systeemeigenaren en installateurs kunnen eenvoudig up-to-date blijven van real time gegevens, historische data zien en systeem-alerts monitoren.

- Stabiele LAN communicatie
- IP65 beschermingsklasse
- O.a. Vodafone, Tata, Aircel en Airtel compatibel
- Clean en compact ontwerp
- Gebruiksvriendelijke monitoring app
- Plug en play installatie
- Monitor je systeem vanaf elke locatie
- 24/7 monitoring



Fox SMART LAN

SMART L 3.0

SPECIFICATIES

Productnaam	Smart L 3.0
Afmetingen [mm]	100.0 x 49.0 x 28.0
Gewicht [g]	55
Inputspanning	DC7-12V
Vermogen	1W(MAX)
Ethernetsnelheid	10M/100M
Interface	RS485
Parameter	9600/8/n/1(default)
Groen LED	Ontvangt data van omvormer
Rood LED	In bedrijf-status
Connector	USB
Temperatuur	-20°C-+60°C
Vochtigheid	≤95%, NO
Hoogte	≤4000M
IP beschermingsniveau [°C]	IP65
Brandveiligheidsniveau [%]	UL94V-0
UV weerstandsniveau	F1

